

CUBE LINE

C327

CATEGORIA	Lavabicchieri
LINEA	CUBE LINE
CESTO	350x350
DIMENSIONI	420x485x660h
FOCUS	Controllo meccanico con pulsanti



C327 UP



C327 ADVANCE

Affidabilità e semplicità di utilizzo: queste sono le parole chiave della linea **CUBE**. Il pannello comandi **UP** con pulsanti unisce praticità e grande durata nel tempo. La semplice ed estremamente efficace scheda elettronica dà la possibilità di impostare e controllare i tempi di risciacquo e scarico, le temperature di lavaggio e risciacquo ed i relativi Termostop, fondamentali per garantire un ottimo risultato di lavaggio. Il pannello **ADVANCE** (optional) costituisce un vero e proprio asso nella manica per la linea CUBE grazie ai suoi 4 cicli di lavaggio ed un ciclo di scarico automatico (con pompa di scarico installata). Sul pannello comandi è possibile visualizzare facilmente la temperatura di vasca e boiler, i messaggi del sistema di Autodiagnosi, l'avviso di Manutenzione Programmata e il pulsante Start intelligente, che cambiando colore mostra sempre lo stato della lavastoviglie con grande semplicità.

Il modello **C327**, disponibile sia nella versione con cesto tondo che con cesto quadro, è la scelta più appropriata per lavare tazze, piattini e bicchieri in uno spazio molto ridotto sfruttando un unico ciclo standard da 120 secondi nella versione UP.

Il **doppio dosatore di detergente e brillantante elettrico** installato di serie garantisce la massima igiene ad ogni ciclo di lavaggio con un grande risparmio; le **giranti di lavaggio e risciacquo stampate** invece assicurano affidabilità e durata nel tempo. La carrozzeria è integralmente in **acciaio AISI 304** ed è stata studiata con tutti i componenti nella parte frontale per permettere una **facile assistenza** da parte del tecnico. Lavastoviglie robuste e affidabili per affrontare al meglio ogni momento della vostra giornata.

CARATTERISTICHE	CUBE LINE C327
Dimensioni - (mm) L - P - H	420x485x660h
n° cesti/ora - (+55°C)	30
H massima bicchiere	240mm
Resistenza vasca - Capacità vasca	2,6kW - 13lt
Resistenza boiler - Capacità boiler	2,5kW 3,2lt
Potenza pompa (kW-Hp)	0,19kW / 0,25Hp
Potenza totale / Corrente	2,79kW / 16A
Tensione alimentazione standard	230V 50Hz
Alimentazione acqua consigliata	+55°C
Durezza acqua consigliata	7÷10 °f
Consumo acqua per ciclo (con pressione consigliata 2 BAR)	2,0lt
Dosatore regolabile di detersivo e brillantante	ELECTRIC
CORREDO STANDARD	
Cesto per bicchieri dim.350x350x150mm	2
Cesto per bicchieri Ø350mm	-0
Portapiattini 12 posti	1
Portaposate	1
OPTIONAL	
UniKo display touch con sistema Wi-Fi e iKloud	-
Pompa di pressione installata 0,5Hp	●
Pompa di scarico installata 34W	●
Sistema ad osmosi inversa	-
Kit 4 piedini inox 50/70mm	●

● OPTIONAL INSTALLABILE, - OPTIONAL NON INSTALLABILE

C327

